

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	G-NATURE レゾナC α
品番	IZ-88
適用塗装機	刷毛塗り後拭き取り

塗料の種類	レゾナC添加用 防虫、防腐、防カビ剤
特徴	・レゾナCに添加することで、塗膜に防虫、防腐、防カビ効果を付与します。
配合 用 比 法	・配合比：レゾナCに対して3%添加する 配合後はよくかき混ぜてからご使用ください。 なお、攪拌にはハンドデスパーなどの攪拌機を使用されることをお勧めしますが、 攪拌棒による手攪拌でも混合可能です。
塗り回数	・レゾナCの取り扱いに準じます。
乾燥時間 (20℃)	・レゾナCの性状には影響致しません。
用途	・レゾナCへの防虫、防腐、防カビ効果付与
備考	<p>・使用前に良く攪拌してからご使用下さい。</p> <p>・塗装の浸み込んだ布・スポンジ等は重ね置きしておくこと発熱により自然発火する恐れがありますので必ず水を張った金属容器につけて保管し早めに焼却処分して下さい。</p> <p>・用途以外には使用しないで下さい。</p> <p>・余った塗料の廃棄については各自治体の廃棄物処理条例に準じて下さい。</p> <p>※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。</p> <p>※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。</p>