

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	US - 1000 - P
品名	ピュアザ*MDF ホワイト
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料		
特徴	導管、ファイバーボード等のシール性に優れます。 導管の深い素材の目止まり性が良好です。		
配合比	A液	100部	
	B液 (CB - 014)	50部	
	ユーレットシンナー (TU - 12 - P)	70 ~ 100部	
可使時間	2時間		
塗布量	80 ~ 100 g / m <sup>2</sup>		
乾燥時間	指触乾燥	15分	(20 )
	硬化乾燥	2時間	(20 )
用途	深い導管素材の目止め、ボード類の吸い込み止め、その他木工製品の下塗り		

## 備考

・シンナーは季節により、TU - 11 - P (冬用)、TU - 12 - P (春秋用)、TU - 13 - P (夏用) をご使用下さい。  
高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU - 39 リターダ - を10%程度加えて下さい。

・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。

・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります  
御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

080529

