

F 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	Z 7 - 7 1 - P
品名	ピュア着色剤ベース 目止め用
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り

塗料の種類	1液型目止め剤						
特徴	目止まり性、拭き取り性が良く、ピュアステイン（Z P - ライン）等の混合により、木質感を強調し、美観を向上させることができる。上塗りとの密着性が良好。						
配合比	<table> <tr> <td>主 剤</td> <td>1 0 0 部</td> </tr> <tr> <td>リターダー</td> <td>1 0 ~ 2 0 部</td> </tr> <tr> <td>Z P - ステイン</td> <td>0 ~ 2 0 部</td> </tr> </table>	主 剤	1 0 0 部	リターダー	1 0 ~ 2 0 部	Z P - ステイン	0 ~ 2 0 部
主 剤	1 0 0 部						
リターダー	1 0 ~ 2 0 部						
Z P - ステイン	0 ~ 2 0 部						
可使時間	—————						
塗布量	4 0 ~ 6 0 g / m ² （刷け塗りまたはスプレー後、拭き取り）						
乾燥時間	6 0 分以上 （ 2 0 ）						
用途	木工製品の目止めベース						

備 考

- ・塗料使用後は必ず密栓をし。冷暗所で保管して下さい。
- ・ワイピングの際、木材表面に拭き残しがあると上塗り塗料との密着不良の原因となりますのでご注意ください。
- ・沈降成分を含みますので、ご使用前には塗料を良く攪拌混合してください。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。030303

