

自然塗料 G-NATURE

ノンスリップオイル

IG-21

足元の
安全のため
階段に...

しっとりとした
手触りの
安心感

ペットのいる
おうちの
床に...

オイルなのに
優れた
ノンスリップ性



G-NATURE ノンスリップオイル IG-21

特徴

良好なノンスリップ性能を表現し、質感とともに木のぬくもりを強調します。
しっとりとした落ち着いた自然な風合いを出すことができます。
オイルでありながら、すべらない、完全艶消し仕上げになります。
塗装やメンテナンス、補修が極めて簡単です。 ↑その理由は... ヒ・ミ・ツ☺

用途

老人介護施設など、足元の不安なお年寄りのために滑り止めが必要な階段や床面
保育園、幼稚園などお子様が多くいる施設の健康配慮と安全性
ペット等と一緒に暮らすご家庭の床

使用方法

配合比	G-NATURE ノンスリップオイル	IG-21	100部
	専用 エコうすめ液	IT-10	50~100部

塗布量 30~40 g/m² (1回塗り)

刷毛、ローラー等で均一に塗りつけてください。エアスプレー塗装も可能です。
塗装後は、ふき取りはいりません。そのまま常温乾燥ください。
素材にもよりますが、2回塗り重ねをお勧めします。
下地塗装に別途、G-NATURE リグナF、フロアオイルフィニッシュなどをお使いいただくこともできます。

乾燥時間 : 12~24時間
高湿度、低気温、厚塗りの時は乾燥が著しく遅くなります。

注意事項

水のかかる頻度が高い場所への使用は白濁を生じますのでご注意ください。
使用した塗料のしみ込んだ布などは、重ね置きしておくとも自然発火する恐れがあります。
直ぐに焼却するか水を張った金属容器につけて保管してください。
塗料は溶剤成分を含むため塗装中は手袋、保護衣を着用し火気に注意してください。

<お問合せ>

〒496-0005
愛知県津島市神守町字中ノ折73
株式会社 ジーシーピー
担当：吉田
TEL 0567-28-9208 FAX 0567-28-9227
<http://gcp-eco@krf.biglobe.ne.jp>

〒496-0005
愛知県津島市神守町字中ノ折74
玄々化学工業株式会社
担当：木村
TEL 0567-28-9207 FAX 0567-28-9219
<http://www.gen2.co.jp>