

NEW

スーパーハイマツトUV 誕生！

株式会社 ジーシーピー では

自社UVラインで**超ツヤケシ**仕上げを承ります。

これまでの無溶剤UV塗料の常識ではできなかった、

仕上げツヤ **グロス5レベル**を実現

自然塗料仕上げのようなツヤでありながら、**強力な耐久性能**を持つ塗膜

耐摩耗性能：JASフローリング規格 A試験 クリア

木の風合いを生かし、
落ち着いた感じの
ツヤケシ仕上げ

キズや
汚れから守る
UV塗装

受け入れ条件

素材：各種木製フローリング、羽目板など
 長さ：900~2000mm、幅：50~250mmまで
 数量：10坪以上 受け入れ可能
 着色も可能です。

詳細下記までお問い合わせください。

塗膜性能

	スーパー ハイマットUV	ウレタンツヤケシ	自然塗料ツヤケシ
仕上げツヤ	5~7	5~7	5~10
耐汚染性	◎	◎	×
耐薬品性	◎	◎	×
耐水性	◎	○	×
耐スクラッチ性	◎	△	×
耐摩耗性	◎	△	×

耐スクラッチ性：#0000スチールウールラビング 30往復

<お問合せ>

〒496-0005

愛知県津島市神守町字中ノ折73

株式会社 ジーシーピー

担当：吉田

TEL 0567-28-9208 FAX 0567-28-9227

<http://gcp-eco@krf.biglobe.ne.jp>

〒496-0005

愛知県津島市神守町字中ノ折74

玄々化学工業株式会社

担当：木村

TEL 0567-28-9207 FAX 0567-28-9219

<http://www.gen2.co.jp>