

## 用途

屋内用

内装木部の着色仕上げにご使用下さい。

## 特長

- ・臭いが無い。
- ・極めて塗りやすい塗料です。
- ・刷毛むら、塗りつぎむらが目立ちません。
- ・塗料の乾燥が速いため、短時間で塗り重ねが可能です。
- ・環境を配慮した水性系でどなたにも簡単に塗装ができます。
- ・半ツヤケシ仕上げ。

品番	S3-****		
荷姿	16L / 3L / 700ML		
塗装用具	刷毛塗り		
配合比	原液で使用 (必要であれば水にて適宜希釈)		
可使時間	—		
塗布量	40 ~ 60 g / m <sup>2</sup>		
乾燥時間 (20℃)	塗り重ね可能時間	1 時間以上	
	硬化乾燥	24 時間	
(社) 日本塗料工業会登録	F☆☆☆☆	登録番号: G01238	
備考	・エコマーク認定商品 ・学校環境衛生基準適合品 ・食品衛生法規格基準適合品 ・TVOC 0.1%未満		

## 塗装工程

◇仕上げ: 水性着色仕上げ ◇適用範囲: 屋内木部全般 (未塗装部材への塗装)

工 程	使用材料 / 配合比 (重量比)	塗装方法	塗布量	乾燥時間 (20℃)
1 素地調整	P180 ~ P220 サンドペーパー			
2 1回目塗装	S3-**** 100	刷毛塗り	40 ~ 60 g / m <sup>2</sup>	1 時間以上
3 毛羽取り研磨	P320 ~ 400 サンドペーパー			
4 2回目塗装	S3-**** 100	刷毛塗り	40 ~ 60 g / m <sup>2</sup>	24 時間以上

塗り替えの場合: ①十分に研磨して旧塗膜を完全に除去して下さい。 ②塗装工程は上記塗装工程を参照して下さい。

## 耐汚染性能試験結果

汚染物質	エルフカラー	A 社	B 社
ミズ	○	○	○
赤クレヨン	○	○	○
紅茶	○	○	○
コーヒー	○	○	○
しょうゆ	○	○	○
植物油	○	痕跡	痕跡
マーガリン	○	○	○
ケチャップ	○	○	○
口紅	○	色残り	色残り
ソース	○	○	○
台所用洗剤	○	痕跡	痕跡

## ◇カラーバリエーション

S3-10 カラレス	S3-1000 ホワイト
S3-1100 ライトグレー	S3-1500 ブラック
S3-2000 レッド	S3-2700 ブラウン
S3-2900 レッドウッド	S3-3500 オーク
S3-3700 チーク	S3-3900 パイン
S3-4000 イエロー	S3-4900 メイズ
S3-5900 グリーンアンバー	S3-6000 ブルー
S3-7500 オールナット	

※この色見本は印刷物ですので実物とは異なります。