

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	G-NATURE レゾナC
品番	I8-ライン
適用塗装機	刷毛塗り後拭き取り

塗料の種類	木材浸透型保護着色塗料
特徴	<ul style="list-style-type: none">・厚生労働省指定の13物質(指定する室内温度 指針値を定めた13物質の揮発性有機化合物を使用していません。・植物油を主原料とし、溶剤は低臭タイプで安全性の高い成分を使用しています。・優れた塗装作業性を有し、木目を生かした仕上がりとなります。また、現液のまま使える一液タイプで取扱いが容易です。・しっとり落ち着いた自然な風合いを出すことができます。
配合 および 用法	<ul style="list-style-type: none">・配合比：原液使用・標準塗布量：15~20g/m² ※ unnecessary 厚塗り は絶対にさけてください。・塗装方法：刷毛塗り後拭き取り
塗り回数	1回塗り
乾燥時間 (20℃)	約24時間以上 高湿度、低気温、厚塗り時は乾燥が著しく遅くなる場合があります。
用途	屋内木部用全般着色塗料

備考

- ・使用前に良く攪拌してからご使用下さい。
- ・塗布量及び乾燥時間は、素材の種類や気温・温度などにより異なりますので目安として下さい。
- ・塗装前に必ず試し塗りを行って下さい。
- ・塗装中、乾燥中は換気に注意し、風通しの良い場所で良く乾燥して下さい。
- ・塗装の浸み込んだ布・スポンジ等は重ね置きしておくこと発熱により自然発火する恐れがありますので必ず水を張った金属容器につけて保管し早めに焼却処分して下さい。
- ・用途以外には使用しないで下さい。
- ・余った塗料の廃棄については各自治体の廃棄物処理条例に準じて下さい。

※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 180222

