

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	LC - 70 - P
品名	ピュアラッカー クリヤー
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り

塗 料 の 種 類	ニトロセルロース系塗料		
特 徴	扱い易い一液型ラッカー塗料で、作業性が良く、乾燥性、塗り肌、肉持ち良好な艶出し塗料です 本製品はトルエン、キシレン、フタル酸エステル等の厚生省指定室内環境汚染物質や重金属類は含んでおりません		
配 合 比	主 剤 1 0 0 ピュアラッカーシンナー（TL-40-P） 7 0 ～ 1 0 0		
可 使 時 間	_____		
塗 布 量	6 0 ～ 8 0 g / m ² （希釈品として）		
乾 燥 時 間	指 触 乾 燥	1 0 分	（ 2 0 ）
	硬 化 乾 燥	6 0 分	（ 2 0 ）
用 途	木工製品の上塗り		

備 考

- ・高温多湿時にブラッシング現象が発生する場合はTU - 39 (リターダーシンナー) を5 ~ 10 %ご使用下さい。
- ・ピュアうすめ液も御使用できます。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

010306

