

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

|       |              |
|-------|--------------|
| 品番    | LS - 16 - P  |
| 品名    | ピュア サンジグシーラー |
| 適用塗装機 | スプレー、刷毛塗り    |

|       |                             |          |      |
|-------|-----------------------------|----------|------|
| 塗料の種類 | ニトロセルロース系塗料                 |          |      |
| 特徴    | 速乾性、研磨性、シール性 良好             |          |      |
| 配合比   | 主 剤                         | 100      |      |
|       | ピュアラッカーシンナー (TL - 40 - P)   | 80 ~ 100 |      |
| 可使時間  | _____                       |          |      |
| 塗布量   | 80 ~ 100 g / m <sup>2</sup> |          |      |
| 乾燥時間  | 指触乾燥                        | 5分       | (20) |
|       | 硬化乾燥                        | 30分      | (20) |
| 用途    | 木工製品の中塗り                    |          |      |

備考

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。  
このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。  
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。011005

