

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	S 3 - ライン
品名	GENGEN e L F エルフカラー
適用塗装機	刷毛塗り、ローラー等

塗料の種類	水性顔料着色塗料	
特徴	1. エコマーク認定品です (TVOC 0.1%未満) 2. 国土交通省「改正建築基準法」F 適合品です 3. 文部科学省「学校環境衛生基準」に適合します 4. 厚生労働省「食品衛生法」に適合します 5. 厚生労働省が濃度指針値を定めた13物質を使用しておりません 6. きわめて塗りやすい塗料です 7. 刷毛むら、塗りつぎむらが目立ちません 8. 塗料の乾燥が速いため、短時間で塗り重ねが可能です 9. セミグロス仕上げです	
配合比	原液でご使用下さい	
塗布量	40 ~ 60 ml / m ²	16 ~ 25 m ² / L (1回の塗布量)
乾燥時間	塗り重ね可能	1時間以上 (20)
	硬化乾燥	24時間 (20)
用途	屋内木部用全般着色塗料	

備考

- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所に保管してください。(凍結しない場所)
- ・ご使用前には塗料を十分攪拌してからご使用ください。
- ・塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなり、ツヤムラ・乾燥不良の原因になりますのでご注意ください。又、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分出ない場合があります。標準塗布量を遵守してください。
- ・塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
- ・5 以下での使用は避けてください。(乾燥時間が著しく遅くなります)
- ・塗装時に使用した道具は、温水石鹸で洗浄してください。時間が経って水で溶けない場合には、溶剤(アセトン)にて洗ってください。
- ・どのような場合でも換気に十分注意してください。
- ・飲まないでください。もし誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の処置を受けてください。
- ・目に入らぬように注意してください。目に入った場合には、直ちに大量の水で洗い医師の処置を受けてください。
- ・皮膚についた場合には、石鹸で水洗いをしてください。
- ・初めて本製品をご使用される場合には、必ず目立たない場所で試し塗りを行ってください。
- ・他社製品との併用についても同様に試し塗りを行ってください。

廃棄方法

- ・少量の場合には、吸収材(新聞紙等)に浸み込ませ乾燥後適切な場所に廃棄してください。
- ・量が多い場合には、専門の処理業者に依頼して廃棄してください。
- ・水路や下水道には流さないでください。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 080206

