

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	S9 - * * * *
品名	GENGEN eLF エクステカラー (各色)
適用塗装機	刷毛塗り

塗料の種類	水性木材保護塗料	
特徴	原色6色、配合色8色、カラレスをラインナップ致しました。 高耐久・退色防止機能があります。 TVOC0.1%は未満です。	
配合比	原液にてご使用ください。 (うすめが必要な場合は、水道水で薄めてご使用ください)	
可使用時間		
塗布量	40 ~ 60 g / m ²	
乾燥時間	指触乾燥	0.5 ~ 1時間 (20)
	指圧乾燥	1 ~ 1.5時間 (20)
	塗り重ね可能時間	1時間以上 (20)
用途	外部・内部の木部のあらゆる部分の着色にお使いいただけます。	

備考

- ・ eLFエクステカラー単体での仕上がりは、ツヤケシ仕上げとなります。
- ・ 外部での標準塗装回数は、2回塗りです。
- ・ 外部での上塗り、撥水性仕上げをご希望の場合はS9 - 10 (eLFエクステカラー カラレス) を、耐候性仕上げをご希望の場合はSC - 91 (ユートンAQUA) をご使用ください。また外部でのS9 - 10単体でのご使用は、耐候性面で好ましくありませんので避けてください。
- ・ 内部での上塗りは、SC - 45 - * * (eLF木部内装用) をご使用ください。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

このデータは弊社における信頼できるデータですが、使用条件などにより異なることがあります。

ご使用に関しては御社においてご確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。050525

