

F 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	SC-93
品名	ユートンAQUA マット
適用塗装機	刷毛塗り、スプレー

塗料の種類	水性アクリルウレタンエマルジョン塗料		
特徴	耐候性に優れた屋内外木部用クリヤー塗料です。 乾燥塗膜は防カビ性を有しています。 水性のため不燃性で、引火性がありません。		
配合比	原液で御使用ください。 (作業がし難い場合は、適宜水道水にて希釈して御使用ください)		
可使時間	—————		
塗布量	80 ~ 100 g / m ²		
乾燥時間	指触乾燥	1 ~ 2 時間	(20)
	指圧乾燥	6 時間以上	(20)
用途	屋内外木部全般		

注意事項

- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ご使用前には塗料を十分攪拌してから御使用ください。
- ・塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなりツヤムラ、乾燥不良の原因になりますので御注意ください。又、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分出ない可能性があります。標準塗布量を遵守してください。
- ・塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
- ・5 以下または湿度 80 % 以上での塗装は避けてください。(乾燥が著しく遅くなります)
- ・塗装時に使用した道具は、御石鹸水にて洗浄してください。
- ・どのような場合にも換気に十分注意して御使用ください。
- ・皮膚についた場合には、石鹸で水洗いしてください。

廃棄方法

- ・少量の場合には、吸収剤(新聞紙等)に浸み込ませ乾燥後適切な場所に廃棄してください。
- ・量が多い場合には、専門の処理業者に依頼して廃棄してください。
- ・水路や下水道には流さないでください。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 040415

