製 品 説 明 書

玄々化学工業株式会社

品　　番	ＳＰ－＊＊＊＊
品　　名	アクアＡＰステイン　各色
適用塗装機	スプレー・刷毛塗り

塗料の種類	水系顔料着色剤
特　　徴	・光による変色、退色の心配は全くなく、耐候性抜群です。 ・透明度の高い高級着色剤を使用しています。 木肌をそのまま生かすムラのできない着色剤です。 ・ブリードをおこしません。 ・上塗り塗料を塗装することによって特徴を発揮します。 ・素地着色として使用する以外に市販の水性エマルジョン、デスパージョン等のほとんどの水性塗料に混合使用することが出来ます。 ・水性のため非危険物としての取り扱いが出来ます。
配　合　比	・スプレーの場合　　主剤：水＝１００：５０～２００ ・刷毛塗りの場合　　主剤：水＝１００：０～１００
可使時間	－－－－－－
塗　布　量	２５～３０ ㎡／Ｌ・１回塗り　（刷毛塗りの場合）
乾燥時間	３時間　（２０℃）
用　　途	・木目を鮮明に美しく、スッキリと浮き上がらせる木地着色剤として木部塗装に推奨できる水性透明着色剤です。 ・木材使用の高級住宅、関連機器、木工工芸美術品などの木目だし仕上げに最適の木地着色剤です。

備　　考

・ご使用の際には、塗料缶の底に顔料等が沈んでいますので、これを良くかき混ぜてからお使い下さい。撹拌が不十分ですと色違い等の原因になりますので御注意下さい。
・原液は高濃度ですから使用の際は試し塗りを行い、水で濃度の調節して、刷毛塗り、拭き取り塗り、浸漬塗りなどでご使用下さい。
・素材に塗装後、ウエスにて拭き上げますと、より鮮明な素地着色が出来ます。
・乾燥が遅い場合はメタノールを混合して使用しますと乾燥時間の短縮が出来ます。
・素地調整を十分に行ってください。
ワックス、古い塗膜が塗ってあるときはペーパーで取り除いてから塗ってください。
・ご使用後の刷毛や容器は塗料が乾かないうちに、水で洗浄してください。
・蓋をして保管してください。また、その場合塗料の変質を避けるため、必ず氷点下にならない様な場所に保管してください。

※本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
※このデータは弊社における信頼できるデータでありますが、使用条件などにより異なることがあります。　御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。
※本製品を御使用の前には、別紙安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ及び注意事項を必ず読み厳守してください。040621

GENGEN