

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	SS - 40
品名	GENGEN eLF サンジングシーラー
適用塗装機	刷毛塗り、スプレー

塗料の種類	水性アクリルエマルジョン塗料	
特徴	肉持ちが良く、研磨性も良好である。 臭気が少なく、刷毛塗り等での塗装作業性が良好である。 水性のため不燃性で、引火性がない。	
配合比	原液で使用(必要であれば、水にて適宜希釈)	
可使時間	_____	
塗布量	80 ~ 100 g / m ²	
乾燥時間	指触乾燥	2時間 (20)
	硬化乾燥	3時間 (20)
用途	屋内用木製品全般	

備考

- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・作業性を調整する必要がある場合には、水で希釈してください。
- ・塗装前に、素材の汚れ、ヤニ等を除去してから塗装して下さい。
- ・塗装時に使用した道具は、水または温水で洗浄後、溶剤にて洗って下さい。
- ・水性ですので低温時(5 以下)の使用を控えて下さい。極端に乾燥が遅くなります。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
このデータは弊社における信頼できるデータですが、使用条件などにより異なることがあります
御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 090216

