

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	UF - 77 - **P
品名	ピュア フラット (各ツヤ)
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 無黄変タイプで速乾性です。 ソフトできめ細やかな肌が得られます。	
配合比	A液 100 B液 (CB - 076) 25 ピュアうすめ液 (TU - 12 - P) 75 ~ 100	
可使用時間	3時間 (20)	
塗布量	60 ~ 80 g / m ²	
乾燥時間	指触乾燥	10分 (20)
	硬化乾燥	8時間 (20)
用途	パイン・セン・シオジ等、白木地仕上げや淡色系着色仕上げの上塗り。 淡色系エナメル仕上げの上塗り。	
備考	<ul style="list-style-type: none">・シンナーは季節により、TU - 11 - P (冬用)、TU - 12 - P (春秋用)、TU - 13 - P (夏用) をご使用下さい。また高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU - 39 (リターダー) を10%程度加えて下さい。・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。 <p>本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。 このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 020826</p>	

