

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュア Vローズ
品番	UV-15-*P
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	・ トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 ・ 強力ヤニ止め性・素地密着性 良好	
配合比	A液	100部
	B液(CB-170)	100部
	ピュアうすめ液	100~200部
可使時間	6時間 (20℃)	
塗布量	60~80 g/m ²	
乾燥時間	指触乾燥	20分 (20℃)
	硬化乾燥	6時間 (20℃)
用途	ローズ・黒檀・松等、ヤニのある素材の下塗り	

備考：

- ・ 本塗料は季節により冬用、春秋用、夏用がありますので、季節にあった塗料をご使用下さい。
- ・ 外希釈用シンナーは表面乾燥性、平滑性調整のため、季節に応じてTU-13-P(夏用)、TU-12-P(春秋用)、TU-11-P(冬用)をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39(リターダー)をご使用下さい。
- ・ ポリエステル塗料との密着可能時間は 6~48時間です。
- ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ・ ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。110120

