

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	UV - 50 - P
品名	ピュアVローズ
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	超速乾性、強力ヤニ止め性	
配合比	A液	100
	B液(CB - 010)	100
	ピュアうすめ液	100 ~ 200
可使用時間	60分(20) 可使用時間を経過すると急激な粘度上昇を示すタイプです	
塗布量	60 ~ 80 g / m ²	
乾燥時間	指触乾燥	10分(20)
	硬化乾燥	1時間(20)
用途	ローズ・コクタン等、ヤニ分の強い素材のヤニ止め	

備考

- ・ヤニ分の多い素材は、2 ~ 3回塗装して下さい。
 - ・ポリエステル塗料との密着可能時間は 2 ~ 24時間です。
 - ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
 - ・ピュアうすめ液は季節によりTU - 11 - P(冬用)、TU - 12 - P(春秋用)、TU - 13 - P(夏用)を使用して下さい。
 - ・Vローズは、季節によって、10、20、30に分かれています。
- 本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。
- 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

