製品説明書

玄々化学工業株式会社

品 番	Z 4 - 3 0 - P	
品 名	ピュア着色剤ベース	ワイピング用
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り	

塗料の種類	1 液型ワイピングステインベース	
特徵	拭き取り作業性・木地着色性 良好	
配合比	主 剤 100 着 色 剤() 0~30 シンナー() 0~10	
可使時間		
塗 布量	30~50g/㎡ (刷毛塗りまたはスプレー後ウエスにて拭き取り)	
乾燥 時間	30分以上 (20)	
用 途	各種木工製品の着色剤ペース	

備 考

- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ・() 着色剤はZ1-ライン(パンチャク)、ZP-ライン(ピュアステインPG) 等をご使用下さい。

シンナーはピュア ワイピングシンナー、ピュアうすめ液、ウレタンリターダー をご使用下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。 このデータは弊社における信頼できるデータでありますが、使用条件などにより異なることが あります。 御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。000710

