

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	SZ-66
品名	WPリムーバー
適用塗装機	刷毛、ローラー等

塗料の種類	剥離剤
特徴	<ul style="list-style-type: none">・塗って洗うだけの簡単施工・木肌を荒らさず塗膜を溶解・爽やかなオレンジの香りで刺激臭がない。
配合比	原液使用
塗布量	4～5㎡/Kg（放置時間5～30分後高圧水で洗浄）
施工方法	<p>①施工面全体を水で濡らし、泥汚れや土埃を取り除いて下さい。</p> <p>②原液のままナイロン製刷毛やローラー等でなるべくたっぷり塗布して下さい。</p> <p>③5分～30分位放置後、高圧水で洗浄するか、硬めのブラシ等で木目に沿って洗い流して下さい。水圧が高いと木肌が荒れるので水圧を調整して下さい。</p> <p>※塗料によっては完全に剥離できないものがあります。まずは少量で試して頂くことをお勧め致します。</p>
用途	木材保護着色塗料の塗膜の除去

備考

使用上の注意

- ・用途以外には使用しないで下さい。
- ・作業する際は保護メガネ、不浸透性の手袋を必ず着用して下さい。
- ・薬液がかかると不都合なものは、移動、養生もしくは保護して下さい。（植物・自動車・アルミ製品等）
- ・顔より高い箇所を剥離洗浄する場合は、液ダレで顔や目に本製品が付着しないように十分に注意して下さい。
- ・本製品を長期間、木部に接触させると木肌が荒れる恐れがあります。
- ・白木（未塗装）に本製品が付着すると変色の恐れがあるので、付着しないように注意して下さい。
- ・使用途中で容器を移動させる場合は、キャップをしっかり締め、液が漏れないことを確認して下さい。
- ・使用後は、密栓し、転倒、落下、損傷が起こらない場所に保管して下さい。
- ・凍結の恐れがなく、40℃以上の高温にならない場所に保管して下さい。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。

応急処置

- ・目に入った場合は、こすらずすぐに流水で15分以上洗い流し、眼科医の診察を受けて下さい。
- ・飲み込んだ場合は、吐かずに口をすすぎ、コップ1～2杯の牛乳又は水を飲む等の処置をして下さい。その後、医師の診察を受けて下さい。
- ・皮膚に付いた時はすぐに流水で十分洗い流し、異常が残る場合は皮膚科の診察を受けて下さい。

※本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 161006

