



しっとりした温かみで木の手触りを楽しむ

リグナ F

型番 IG-12

容量 1L (0.8Kg) / 4L (3.4Kg) / 16L (13.7Kg)

家具 フローリング 建材 おもちゃ

家具、フローリング、建材やおもちゃなど
幅広くお使いいただけます。

■ 特長

- ★高性能な亜麻仁油をベースとした透明仕上げです。
- ★自然な木の風合いのまま撥水性、防汚性を付与します。
- ★簡単に塗ることができ、木を美しく保ちます。
- ★メンテナンスにもリグナ F をお使いいただけます。



亜麻の花



自然発火にご注意ください



成分表示：亜麻仁油／ミツロウ

塗装面積：1L：15～20㎡（1回塗り）※素材や下地によって異なります。

安全性： F 食 学 鉛 ト

塗装工程（クリヤー仕上げ）

工 程	使用材料／配合比 (重量比)	塗装方法	塗布量（1回）	乾燥時間 (20℃)
1 素地ごしらえ	サンドペーパーP320～P400			
2 下塗り	リグナ F (IG-12) 100 エコうすめ液 (IT-10) 0～30	刷毛塗り後 拭き取り	15～20g/㎡ (拭き取り後)	12時間以上
3 毛羽取り研磨	サンドペーパーP400～P600			
4 上塗り	リグナ F (IG-12) 100 エコうすめ液 (IT-10) 0～30	刷毛塗り後 拭き取り	15～20g/㎡ (拭き取り後)	24時間以上

※塗装に際して、光沢ムラのない自然な仕上がり感を得るために、木材に浸透せず表面に残ったリグナ F (IG-12) は、その都度乾いたウエス等で十分拭き取ってください。