

品の良いツヤ有りで高級感のある仕上がり

# フローアーオイル フィニッシュ

家具 フローリング 建材 おもちゃ

型番 IG-17

容量 1L (0.8Kg) / 4L (3.4Kg) / 16L (13.7Kg)

フローアー向けに開発された  
高性能な透明オイルフィニッシュです。

## ■特長

- ★木に深く浸透し、天然木の美しさを際立たせます。
- ★しょう油やソースをこぼしてもサッとひと拭き。シミになりにくい高耐久性。
- ★メンテナンスにもフローアーオイルフィニッシュをお使いいただけます。
- ★体に有害な物質を含んでいないので、床に近いペットや小さなお子様にも安心です。
- ★ロールコーターなどの機械塗装にも対応しています。



亜麻の種

成分表示：亜麻仁油／ミツロウ

塗装面積：1L：15～20㎡（1回塗り）※素材や下地によって異なります。

安全性：F 食 学 鉛 ト



自然発火に  
ご注意ください

## 塗装工程（ク라이어仕上げ）

工程	使用材料／配合比 (重量比)	塗装方法	塗布量（1回）	乾燥時間 (20℃)
1 素地ごしらえ	サンドペーパーP320～P400			
2 下塗り	フローアーオイルフィニッシュ (IG-17) 100 エコーすめ液 (IT-10) 0～30	刷毛塗り後 拭き取り	15～20g/㎡ (拭き取り後)	12時間以上
3 毛羽取り研磨	サンドペーパーP400～P600			
4 上塗り	フローアーオイルフィニッシュ (IG-17) 100 エコーすめ液 (IT-10) 0～30	刷毛塗り後 拭き取り	15～20g/㎡ (拭き取り後)	24時間以上

※塗装に際して、光沢ムラのない自然な仕上がり感を得るために、木材に浸透せず表面に残った  
フローアーオイルフィニッシュ (IG-17) は、その都度乾いたウエス等で十分拭き取ってください。