

用途

フローリングや家具等、木材表面の「汚れ落とし」と「ワックスがけ」を1工程で行えます。

特徴

■効果

- ・本製品にはクリーニング剤とワックス成分が含まれております。優れたクリーニング効果が汚れを落とすとともにワックス成分が木材に浸透し経年劣化を軽減します。
- ・日常ご使用いただくことで大掛かりなワックスがけ作業は不要になります。毎日ご利用いただいても問題ありません（最低使用頻度は月2回）。
- ・室内ペットの排泄物清掃に優れ、有効成分が床を守り、臭いの発生を軽減します。

■静電気抑制

含有のワックス成分が静電気を抑えます。ホコリや汚れが床につきづらくなるため日々の掃除機やホウキ等での清掃効率が上がります。

■抜群の安全性

- ・本製品は防虫・防腐成分は含んでおりません。
- ・天然原料のみで出来たワックスのため、人やペット、環境に悪影響を及ぼしません。
- ・特に小さいお子様やペットのいるご家庭、保育園等で好評をいただいております。



使い方と注意

- ・本製品では「無塗装」の木材をじゅうぶんに保護するだけのワックス効果は得られません。無塗装の木材をワックスで保護したい場合は、別売の AURO No.128 or 129 or 690 を先ず最初にご利用ください。

- ・作業前に土や砂、ホコリ等を除去してください。

- ・ご使用の前に必ず缶をよく振ってください。

- ・キャップは子供の誤飲等を防ぐために特別な構造（チャイルドロック式）です。⇒
キャップのでっぱり部分をつまみながら
反時計回りに回して開封します。



※右図参照

- ・水、またはぬるま湯に対し本製品を3%ほど溶かし込んでお使いください。

【水1リットルに対し30cc(ボトルキャップ3杯分)】

- ・バケツ内の水（溶液）がひどく汚れてきた場合は、新しいものと取り換えましょう。
- ・雑巾は硬めに絞り、拭き掃除をしましょう。（多量の水が床に残ると、床を傷める場合がございます。）
- ・当製品はエマルジョン用耐久容器を使用しております。内容物を別の容器に分けて保管等しないでください。
また一度容器から出した液体は、腐食の原因となるため缶に戻さないでください。

- ・作業に使った用具（雑巾等）は、よく水洗いしていただければ繰り返し使えます。
- ・確実に密栓し子供の手の届かない冷暗所で保管してください。
- ・一般的に素手で作業可能な製品ですが、皮膚の弱い方は保護手袋を着用してください。またご使用中皮膚に異常を感じた場合は医師にご相談ください。
- ・液体が目に入らないようご注意ください。万が一液体が目に入った場合は水でよく洗い流し、医師にご相談ください。
- ・目立たない所で試用してからお使いください。
- ・凍結させないでください。
- ・使用後液ダレを起こした口元は次回使用時に開けづらくなりますので、よく拭き取ってからキャップをしてください。



テクニカルデータ

商品名称

AURO (アウロ) Nr.431
フロー用ワックス

乾燥時間の目安 (約 20℃ 相対湿度 60%)

乾燥: 数分～30分

※混合濃度や温度・湿度等により変動有

比重

約 1g/cm³

粘度

14 秒 (DIN4mm カップ 20℃)

液体性質

エマルジョン、pH8 (弱アルカリ性)

外観

分離し易い乳白色の液体

臭気

柑橘臭

仕上がり

乾燥後は、ワックスによる自然なツヤは生じますが
ウレタン塗装のような人工的なツヤは出ません。

品質保持期限

未開封にて購入から 2 年間

標準使用頻度

毎日利用可 (最低使用頻度は月 2 回)

容量および使用目安

「1L の水を入れたバケツに製品をキャップ 3 杯」を
目安としてご使用ください。

サイズ	1L の溶液ができる数
0.5 リットル缶	約 16 杯分
1 リットル缶	約 33 杯分

※製品混合率によって変動有

保管

- ・密栓し清潔な場所で保管してください。
- ・お子様の手の届かない場所で保管してください。
- ・直射日光を避け、凍結しない冷暗所で保管してください。

希釈

水、ぬるま湯

洗浄

水、ぬるま湯

成分 (完全公開)

水・オレンジ油・ミルクカゼイン・亜麻仁油・ホウ酸塩・アルコール・カルナバ蠟・蜜蠟・ダマール・セルロース・ユーカリ油・ローズマリー油
(すべて天然成分です。)

Hazard class

該当なし

その他

この資料はメーカーの資料をもとに、厳密に作成しておりますが、製品は使用する環境や条件により異なる結果を示す場合がございます。必ず事前に目立たない場所で仕上がり状況の確認を行ったうえでご使用ください。またアレルギー反応を起こす可能性がある方は事前に医師にご相談ください。安全データシート (SDS) をご参照ください。SDS が必要の際はご用命ください。

玄々化学工業株式会社

〒496-0005

愛知県津島市神守町字中ノ折 74

Tel : 0567-28-9207

HP : <http://www.gen2.co.jp>

