

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ザ・撥水
品番	I Z - 2 5
適用塗装機	刷毛塗り、ローラー

塗料の種類	シリコーン樹脂系塗料
特徴	<ul style="list-style-type: none"><li>・木質部材などの撥水保護効果があり吸水防止効果を付与します。</li><li>・紫外線カット効果により基材を保護します。</li><li>・自然な仕上がりで木目や木の風合いを生かします。</li></ul>
配合比	原液で御使用下さい
塗布量	60～100 g/m <sup>2</sup>
乾燥時間	約24時間以上 ※気温・湿度等の環境によって異なります。
用途	木質壁、木質建材や木製品の保護
<p><b>注意事項</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・塗装中は手袋、保護衣を着用し、火気に注意してください。また塗装中は換気をよくして下さい。</li><li>・気温5℃以下の塗装は避けてください。</li><li>・塗料をよく浸透させ、耐久性を向上させるため、乾燥時間をよくとって下さい。</li><li>・塗料は湿気と反応し硬化しますので使用後は密閉して保管下さい。</li><li>・氷点下の温度での保管はさけてください。</li></ul> <p>※本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。 ※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。 御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。 <u>※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。</u></p>	
091208	

