

安全データシート

【混合物用（塗料用）】

1. 製品および会社情報

品名 : G-NATURE 和さ美 墨色
製品番号 : I6-1501
会社名 : 玄々化学工業株式会社
住所 : 〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74
担当部門 : 技術部
電話番号 : 0567-28-9207 FAX: 0567-28-9219
緊急連絡先 : 玄々化学工業株式会社
緊急電話番号 : 0567-28-9212
製品の種類 : 天然系着色塗料
主な用途 : 木工製品、その他

2. 危険有害性の要約

【GHS分類】

物理化学的危険性 : GHS区分 該当なし
急性毒性経口 : 分類できない
急性毒性経皮 : 分類できない
急性毒性吸入(ガス) : 分類できない
急性毒性吸入(蒸気) : 分類できない
急性毒性吸入(粉塵) : 分類できない
皮膚腐食性/刺激性 : 分類できない
眼に対する重篤な損傷性/目刺激性 : 分類できない
呼吸器感作性 : 区分1
皮膚感作性 : 区分1
生殖細胞変異原性 : 分類できない
発がん性 : 区分2
生殖毒性 : 区分1
特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分に該当しない
特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 区分に該当しない
誤えん有害性 : 分類できない
水生環境有害性 短期(急性) : 分類できない
水生環境有害性 長期(慢性) : 分類できない
オゾン層への有害性 : 分類できない

【GHSラベル要素】

絵表示



注意喚起語
危険

危険有害性情報

- ・吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ
- ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- ・発がんのおそれの疑い
- ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

注意書き

予防策

- ・使用前に取り扱い説明書を入手すること。
- ・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
- ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- ・保護手袋/保護眼鏡/保護面/保護衣を着用すること。
- ・換気が不十分な場合 呼吸用保護具を着用すること。

応急措置

- ・吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・皮膚についた場合: 多量の水と石鹸で洗うこと。
- ・皮膚刺激又は発疹が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。
- ・汚染された衣服を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

- ・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当をうけること。
- ・呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。
- ・(指定する適切な洗浄剤がある場合)特別な処置が必要である。

保管

- ・施錠して保管すること。

廃棄

- ・内容物／容器を国際／国／都道府県／市町村の規制に従って廃棄すること。

3. 組成および成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

成分および含有量

<成分名>	<CASNo.>	<含有量>
2-エチルヘキサン酸コハルト（Ⅱ）	136-52-7	0～1%
メタノール	67-56-1	0～1%
カーボンブラック	1333-86-4	1～5%
メチルエチルケトキシム	96-29-7	0～1%

4. 応急措置

目に入った場合

- ・直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
- ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。出来るだけ速く医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合

- ・付着物を布にて素早く拭き取ること。
- ・大量の水及び石鹸又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とすこと。溶剤、シンナーは使用しないこと。
- ・外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪い時には医師の診断を受けること。

飲み込んだ場合

- ・誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。
- ・嘔吐物は飲み込ませないこと。
- ・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

5. 火災時の措置

消火方法

- ・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用すること。
- ・安全に対処できるのであれば可燃性のものを周囲から素早く取り除くこと。
- ・指定の消化剤を使用すること。
- ・高温にさらされる密封容器は水を掛けて冷却すること。
- ・消火活動は風上より行うこと。
- ・水を消火に用いてはならない。

使用可能な消火剤

- ・使用可能消化剤：炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂、霧状強化液

使ってはならない消火剤

- ・水、棒状強化液を消火に用いてはならない。

6. 漏出時の措置

- ・作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用すること。屋内では換気をしっかり行うこと。屋外の場合には、できるだけ風上から作業を行うこと。
- ・漏出物は密閉できる容器に回収し、安全な場所に移すこと。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をすること。
- ・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止すること。
- ・河川への流出等により、環境への影響を起さないように注意すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い上の注意

- ・換気の良い場所で取り扱う。
- ・容器はその都度密栓すること。
- ・皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり、目に入らぬよう保護具を着用すること。
- ・取扱後は手・顔等を良く洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まない。

保管上の注意

- ・日光の直射を避ける。漏れ、あふれ、飛散しないような必要な措置を講ずること。
- ・通風の良いところに保管すること。子供の手の届かないところに保管すること。
- ・盗難防止のために施錠保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

組成物質の有害性及び暴露濃度基準

<物質名>	<管理濃度>	<ACGIH(TLV)>	<IARC>
2-エチルヘキサン酸コバルト(Ⅱ)			
メタノール	200ppm	200ppm	
カーボンブラック		3mg/m3	2B
メチルエチルケトオキシム			

暴露防止措置設備対策

- ・屋内塗装作業の場合は、自動塗装機等を使用する等、作業者が直接暴露されない設備とするか、局所排気装置等により作業者が暴露から避けられるような設備とすること。

暴露防止措置保護具

- ・取り扱いには保護メガネを着用すること。
- ・有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用すること。
- ・静電塗装作業を行う場合には、帯電防止服、通電靴を着用すること。
- ・その他の有害性物質に対して適切な保護の出来る保護マスクを着用すること。

9. 物質的及び化学的性質

状態	: 液体
色	: 品名の色調に従う
臭気	: 製品の種類に従う
pH値	: 情報を有していない
融点	: 情報を有していない
沸点	: 情報を有していない
引火点	: 265.00℃
発火点	: 457℃
爆発限界	: 情報を有していない
蒸気圧	: 情報を有していない
可燃性	: 情報を有していない
動粘性率	: 情報を有していない
蒸気密度	: 情報を有していない
密度(比重)	: 情報を有していない
溶解度	: 情報を有していない
n-オクタノール/水分分配係数	: 情報を有していない
分解温度	: 情報を有していない
粒子特性	: 情報を有していない
その他	: 情報を有していない

10. 安定性及び反応性

反応性・安定性

- 接触による危険性物質 : 特に情報を有していない。
- 燃焼による有害性ガス : NO_x、CO、その他の低分子モノマーなどのガスが発生する。
- その他の反応性情報 : 塗料の付着した布を多量に蓄積すると、空気中の酸素により自然発火することがある。(塗料が付着した布、ウエスは水の入った容器に入れて保管し早めに焼却処理して下さい。)

その他危険性情報

- ・高温になると引火、燃焼する恐れがある。

11. 有害性情報

急性毒性経口	: 2-エチルヘキサン酸コバルト(Ⅱ)(分類できない) : メタノール(区分4) : カーボンブラック(区分に該当しない) : メチルエチルケトオキシム(区分4)
急性毒性経皮	: 2-エチルヘキサン酸コバルト(Ⅱ)(分類できない) : メタノール(区分に該当しない) : カーボンブラック(分類できない) : メチルエチルケトオキシム(区分4)
急性毒性吸入(ガス)	: 2-エチルヘキサン酸コバルト(Ⅱ)(区分に該当しない) : メタノール(区分に該当しない) : カーボンブラック(区分に該当しない) : メチルエチルケトオキシム(区分に該当しない)
急性毒性吸入(蒸気)	: 2-エチルヘキサン酸コバルト(Ⅱ)(分類できない) : メタノール(区分に該当しない)

急性毒性吸入(粉塵)	: カーボンブラック(区分に該当しない) : メチルエチルケトオキシム(分類できない) : 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(分類できない) : メタノール(分類できない) : カーボンブラック(分類できない)
皮膚腐食性/刺激性	: メチルエチルケトオキシム(区分に該当しない) : 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(分類できない) : メタノール(分類できない) : カーボンブラック(区分に該当しない)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: メチルエチルケトオキシム(区分に該当しない) : 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(分類できない) : メタノール(区分2) : カーボンブラック(区分に該当しない)
呼吸器感受性	: メチルエチルケトオキシム(区分2A) : 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(区分1A) : メタノール(分類できない) : カーボンブラック(分類できない)
皮膚感受性	: メチルエチルケトオキシム(分類できない) : 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(区分1A) : メタノール(区分に該当しない) : カーボンブラック(分類できない)
生殖細胞変異原性	: メチルエチルケトオキシム(区分1) : 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(分類できない) : メタノール(区分に該当しない) : カーボンブラック(分類できない)
発がん性	: メチルエチルケトオキシム(区分に該当しない) : 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(区分2) : メタノール(分類できない) : カーボンブラック(区分2)
生殖毒性	: メチルエチルケトオキシム(区分2) : 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(分類できない) : メタノール(区分1B) : カーボンブラック(分類できない)
特定標的臓器毒性(単回暴露)	: メチルエチルケトオキシム(区分に該当しない) : 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(区分に該当しない) : メタノール(区分1)(眼、中枢神経系、全身毒性) : カーボンブラック(区分に該当しない)
特定標的臓器毒性(反復暴露)	: メチルエチルケトオキシム(区分に該当しない) : 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(区分に該当しない) : メタノール(区分1)(眼、中枢神経系) : カーボンブラック(区分に該当しない)
誤えん有害性	: メチルエチルケトオキシム(区分1)(造血系) : 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(分類できない) : メタノール(分類できない) : カーボンブラック(分類できない) : メチルエチルケトオキシム(分類できない)

製品に関する有害性情報

- ・発癌性の疑いがある物質を含有している。
- ・アレルギー症状を引き起こす恐れがある物質を含有している。

12. 環境影響情報

残留性/分解性	: 混合物としてのデータがない
生物蓄積性	: 混合物としてのデータがない
土壌中の移動性	: 混合物としてのデータがない
水生環境有害性短期(急性)	: 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(分類できない) : メタノール(区分に該当しない) : カーボンブラック(区分に該当しない)
水生環境有害性長期(慢性)	: メチルエチルケトオキシム(区分3) : 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(分類できない) : メタノール(区分に該当しない) : カーボンブラック(分類できない)
オゾン層への有害性	: メチルエチルケトオキシム(区分に該当しない) : 2-エチルヘキサノール(Ⅱ)(分類できない) : メタノール(分類できない) : カーボンブラック(分類できない)

- ・漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

13. 廃棄上の注意

- ・廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

