

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	DZ-65
品名	水性塗料用抗菌剤
適用塗装機	---

塗料の種類	無機系抗菌剤（添加剤）
特徴	<ul style="list-style-type: none"><li>・本品はSIAA抗菌マーク取得に必要な安全性基準を満たした薬剤です。</li><li>・本品は水系透明塗料及び水系着色塗料向けの添加剤です。</li><li>・エマルジョンタイプであり、容易に混合できます。</li><li>・塗料への混合により、塗膜に抗菌効果を付与し、グラム陽性菌及びグラム陰性菌の増殖を抑制することができます。</li></ul>
配合比	<p>標準添加量</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・水系塗料の主剤側塗料に対して1%混合して下さい。</li><li>・攪拌棒による手攪拌でも混合可能ですが、十分に攪拌して下さい。</li></ul>
可使時間	ベース塗料の性状には影響致しません
乾燥時間	ベース塗料の性状には影響致しません
用途	水系塗料への添加による抗菌性の付与

## 備考

- ・本品は出来るだけ速やかにご使用ください。使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ・本品はよく振ってからご使用下さい。
- ・ご推奨の塗料製品以外の商品に添加する場合、必ず相溶性を確認の上ご使用ください。
- ・本品は安全性の高い化合物ですが、取り扱いの際には必ず保護具（手袋、保護衣、保護メガネ等）を着用して下さい。また、使用時十分に換気を行ってください。

※本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守して下さい。 220620

