

自然塗料 G-NATURE

ノンスリップオイル

IG-21

しっとりとした
手触りの
安心感

足元の
安全のため

階段に...

ペットのいる
おうちの

床に...

オイルなのに
優れた
ノンスリップ性



特徴

良好なノンスリップ性能を表現し、質感とともに木のぬくもりを強調します。
 しっとりとした落ち着いた自然な風合いを出すことができます。
 オイルでありながら、すべらない、完全艶消し仕上げになります。
 塗装やメンテナンス、補修が極めて簡単です。 ↑その理由は、... ヒ・ミ・ツ◎

用途

老人介護施設など、足元の不安なお年寄りのために滑り止めが必要な階段や床面
 保育園、幼稚園などお子様が多くいる施設の健康配慮と安全性
 ペット等と一緒に暮らすご家庭の床

使用方法

配合比 : G-NATURE ノンスリップオイル I G-21 100部
 専用 エコうすめ液 I T-10 50~100部

塗布量 : 30~40 g/m² (1回塗り)

刷毛、ローラー等で均一に塗りつけてください。エアスプレー塗装も可能です。
 塗装後は、ふき取りはいりません。そのまま常温乾燥ください。
 素材にもよりますが、2回塗り重ねをお勧めします。
 下地塗装に別途、G-NATURE リグナF、フロアオイルフィニッシュなどを
 お使いいただくこともできます。

乾燥時間 : 12~24時間
 高湿度、低気温、厚塗りの時は乾燥が著しく遅くなります。

注意事項

水のかかる頻度が高い場所への使用は白シミを生じますのでご注意ください。
 使用した塗料の浸み込んだ布などは、重ね置きしておくとも自然発火する恐れがあります。
 直ぐに焼却するか水を張った金属容器につけて保管してください。
 塗料は溶剤成分を含むため塗装中は手袋、保護衣を着用し火気に注意してください。

警告と注意事項

警告 (1)引火性の液体である。(2) 溶剤中毒の恐れがある。
注意事項 吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれ等の健康障害を起こす恐れがありますから、取り扱いには下記の注意事項を守ってください。
 (1)取り扱い作業場所は、火気の無い所で行い、局所排気装置を設けて下さい。又、燃料には使用しないで下さい。(2)塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。(3)取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク・保護手袋・前掛け等を着用して下さい。(4)容器からこぼれた場合には、布で拭き取って水をかけた容器に保管して下さい。(5)取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。(6)目に入った場合には大量の水で洗った後、又、誤って飲み込んだ時にはできるだけ早く医師の診察を受けて下さい。(7)蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。(8)火災時には炭酸ガス・泡又は粉末消火器を使用して下さい。(9)よくフタをし、40℃以下で子供の手が届かない所に保管して下さい。(10)中身を使い切ってから廃棄して下さい。

■商品の仕様、品番につきましては予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。■硬化乾燥時間については20℃でのご使用を目安にお考え下さい。(温度、湿度、下地の状態、塗料の塗布量、塗装環境により大幅に異なる場合があります。)■ご使用前には取り扱い、注意事項をお読み下さい。■商品の取り扱いに当っては、安全データシート(SDS)に従ってください。

<お問合せ>



玄々化学工業株式会社

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74

Tel: (0567) 28-9207 Fax: (0567) 28-9219

E-mail: info@gen2.co.jp

URL: https://www.gen2.co.jp/

